



ECO – OIL 22

Aspira olio o refrigeranti mescolati con trucioli metallici ed altri scarti, separa i liquidi dai solidi e consente di riutilizzare il liquido aspirato.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

VOLTAGGIO (V)	230/400
FREQUENZA (HZ)	50
CLASSE DI PROTEZIONE	55
CLASSE DI ISOLAMENTO	F
POTENZA MOTORE (W)	2200
MASSIMA PORTATA D'ARIA SENZA TUBO (L/SEC)	85
DEPRESSIONE MASSIMA (KPA)	33
LIVELLO DI RUMOROSITÀ A DISTANZA DI 1,5 M (DB(A)ISO 3744)	71
POMPA	0,37-80
CAPENZA SERBATOIO OLIO (L)	180
CAPENZA CONTENITORE TRUCIOLI (L)	30
ENTRATA (MM)	50
LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA (CM)	105x67x150
PESO (KG)	135
SPINA TEDESCA A 5 SPINOTTI	

SEDE DI TORINO
 Via Goretta, 96/A
 10072 Mappano di Caselle (TO)
 Tel. 011.220.77.83
 Fax 011.220.79.27

FILIALE DI ROMA
 Via Casilina, 1116
 00169 Roma
 Tel. 06.83.77.73.08
 Fax 06.83.77.73.06

ISO 14001

