



PERPULIRE
CLEAN LOVERS


COMMAC
professional people

L20 B-E

Lavasciuga pavimenti



Il pulito che non costa alcuna fatica

Disponibile nella versione con 1 spazzola a disco da 51 cm



PERPULIRE
CLEAN LOVERS



L20 B-E è indicata per la pulizia di manutenzione di spazi commerciali fino a 1.400 m²: pulito garantito senza formazione

Lavasciuga pavimenti



L20 B-E è una lavasciuga pavimenti uomo a terra disponibile con alimentazione elettrica o a batterie, con 1 spazzola a disco da 51 cm di pista di lavoro.



L20 B può operare fino a 1 ora di lavoro e a 2.000 m² con una carica di soluzione detergente. Fino a 2 ore di autonomia con una carica di energia.



Regolazione della quantità di soluzione alle reali esigenze di pulizia.



L'accesso al vano batterie è semplice e veloce. Su richiesta sui modelli L20 B si possono installare le seguenti batterie:
- 12 V/102 Ah (2)
- Gel 12V/75 Ah (2)

PLUS

Numerosi sono i benefici che L20 può offrire rispetto ad una lavasciuga pavimenti tradizionale:

- Non necessita di operatori specializzati per la guida
- Grande produttività e riduzione dei consumi
- Tergipavimento con materiale plastico rinforzato anticorrosione
- Semplice nella manutenzione a fine lavoro
- Facilità di trasferimento da un ambiente all'altro
- Basamento in alluminio, robusto e resistente alla corrosione (solo versione B)



L20 E



L20 B

L20 B-E pulisce perfettamente anche a filo muro



Aggancio e sgancio spazzola automatico



L20 B-E con elettrovalvola di serie

La presenza dell'elettrovalvola interrompe automaticamente la fuoriuscita dell'acqua quando la macchina non opera o viene fermata dall'operatore

DOTAZIONI L20 B-E











Spazzola PPL 0,6 da 51 cm

Elettrovalvola

Filtro soluzione

Tergipavimento da 68 cm

DESCRIZIONE TECNICA		L20 B	L20 E
Larghezza tergilavaggio	mm	680	680
Spazzole disco Ø	(n.) mm	(1) 510	(1) 510
Motore spazzole	V/W	24/500	220-230/750
Giri spazzole	giri/min	135	135
Pressione sulle spazzole	kg	27,5	27,5
Motore aspirazione	V/W	24/310	230/450
Tipo di avanzamento	-	semi aut.	semi aut.
Dimensioni vano batteria (L x h x l)	mm	330 x 270 x 345	-
Pendenza massima superabile	%	2	2
Batterie	V/Ah C20	12 V/102 (2)	-
Peso batterie	kg	54	-
Peso macchina (a vuoto senza batteria)	Kg	62	62

	 Larghezza lavoro mm	 Pressione spazzole	 Alimentazione V/trazione Tensione V/ Frequenza Hz/trazione	 Serbatoio soluzione l	 Serbatoio recupero l	 Capacità lavoro fino a m²/h	 Dimensioni macchina mm L x h x l	 Peso kg a vuoto senza batterie
L20 B 	510	27,5	24/-/semi-aut.	40	40	1600	1165 995 541	62
L20 E 	510	27,5	230/50/semi-aut.	40	40	1600	1165 995 541	62

PERPULIRE S.r.l.

TORINO (MAPPANO)
via Goretta 96/A - 10079
tel. +39 011 2207783

ALESSANDRIA
via dell'Artigianato, 43 - 15121
tel. +39 0131 033005

MILANO (BUCCINASCO)
via Lazio, 15 - 20090
tel. +39 02 48843881

ROMA
via Melibeo, 90 - 00155
tel. +39 06 83777308

CAGLIARI (SESTU)
Ex Statale 131 km 7.300
tel. +39 070 2510 236

COSENZA (AMANTEA)

Deposito | zona Artigianale La Fiumara, 9, 87032
Showroom | SS 18 Tirrena Inferiore, 66, 87032

MESSINA
via Oreto, 1 - 98124
tel. +39 090 9146038



info@perpulire.it
www.perpulire.it