



C85

**Lavasciuga pavimenti molto resistente.
Disponibile in due versioni: con spazzole a disco o con spazzole
controrotanti con una pista di lavoro da 85 e 91 cm**

**Prodotto** ad uso
Professionale**C85.****Adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo di medi ed ampi spazi lavorativi, industriali e di servizio in genere**

C85 ha la capacità di esercizio di 5395/5900 m²/h e l'autonomia di funzionamento che rendono questa lavasciuga molto efficace ed economica, con una rumorosità al di sotto dei limiti acustici fissati dalle norme internazionali.

C85 può essere usata anche da operatori non specializzati o dal personale all'interno delle aziende stesse date le numerose funzioni automatizzate. Le manovre compiute con la macchina sono semplici perché la motoruota è posta prima delle spazzole ed agevola ogni movimento dello sterzo.




**Prodotto ad uso
 Professionale**

C85

Azione combinata spazzante-lavante

Rappresenta la risposta di Comac all'esigenza di pulizia di pavimentazioni industriali in cui sono presenti residui di sporco solido che possono disturbare il lavoro di una macchina lavasciuga tradizionale.

Le due spazzole cilindriche controrotanti lavano e spazzano contemporaneamente convogliano lo sporco solido (mozziconi, pezzi di pallet, residui di

lavorazione, ecc.) in un apposito cassetto di raccolta lasciando il pavimento perfettamente pulito e asciutto.

C85BS è dotata di basamento in acciaio inox per resistere maggiormente all'azione corrosiva di alcuni prodotti chimici e residui di lavorazione (sale, olio minerale, ecc.).



Tutto il basamento, compreso il cassetto di raccolta rifiuti capiente 30 litri, è in acciaio inox. Molto resistente e anticorrosione



Le spazzole si smontano agevolmente, per una corretta pulizia e manutenzione, senza l'utilizzo di utensili

Nella versione spazzante il tergilavaggio è in acciaio inox anticorrosione molto resistente agli urti




**Prodotto ad uso
 Professionale**


Il gruppo lavante è dotato di due spazzole controrotanti e può traslare lateralmente per facilitare la pulizia lungo muri e scaffali. In caso di urto laterale il basamento rientra automaticamente senza la necessità di alcun comando (è in grado di assorbire gli urti)



Lo smontaggio delle gomme del terqipavimento è molto pratico. Si aprono degli appositi agganci a cerniera con un semplice colpo di martello, consentendo di sfilare subito la gomma



Lo scarico del serbatoio di recupero è nella parte inferiore destra posteriore della lavasciuga, in maniera da renderne molto agevole lo svuotamento. Togliendo il tappo, in meno di tre minuti il serbatoio è vuoto, pronto per un altro ciclo di lavoro

Il pannello comandi, di facile lettura, è posizionato vicino all'operatore che può controllare ogni fase di lavoro. Un sistema elettronico gestisce ogni operazione di lavaggio ed è accessibile da un pannello laterale apribile. L'apparato di autodiagnosi permette di risalire direttamente ad ogni possibile anomalia della marcia, limitando i tempi di assistenza tecnica



| DESCRIZIONE TECNICA | | C85B | C85BS |
|--------------------------------|----------|---------|-------------|
| Capacità cassetto di raccolta | l | - | 30 |
| Larghezza terqipavimento | mm | 1110 | 1140 |
| Spostamento laterale basamento | mm | 150 | - |
| Spazzole disco Ø (q.tà) | mm | 430 (2) | - |
| Spazzole cilindriche Ø (q.tà) | mm | - | 210x862 (2) |
| Giri spazzole | giri/min | 180 | 630 |
| Motori spazzole (q.tà) | V/W | 36/1500 | 36/1000 (2) |
| Motore aspirazione | V/W | 36/670 | 36/670 |
| Motore trazione | V/W | 36/1000 | 36/1100 |
| Depressione aspiratore | mbar | 190 | 190 |
| Velocità di avanzamento | km/h | 0÷6,5 | 0÷6,5 |
| Pendenza massima superabile | % | 10% | 10% |
| Diametro di sterzata | mm | 2500 | 2500 |
| Batterie | V/Ah | 36/270 | 36/360 |
| Peso batterie | kg | 420 | 420 |



Le spazzole del gruppo lavante si sganciano con facilità senza smontare nessun altro componente

| | Larghezza lavoro mm | Pressione spazzole | Alimentazione V/ trazione | Serbatoio soluzione l | Serbatoio recupero l | Capacità lavoro fino a m²/h | Dimensioni macchina mm L x h x l | Peso kg a vuoto senza batterie |
|-------|---------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| C85B | 830 | 130 | 36/aut. | 170 | 190 | 5395 | 1920 1410 870 | 450 |
| C85BS | 910 | 47 | 36/aut. | 170 | 190 | 5900 | 1920 1410 975 | 545 |