

011.2207783

www.perpulire.it

Distribuito da:



Prodotto ad uso
Professionale

PERPULIRE
CLEAN LOVERS

Lavasciuga pavimenti



Tripla 65

Lavasciuga pavimenti ad alta produttività.

Ha il gruppo lavante intercambiabile

e una pista di lavoro da 65 e 70 cm



Prodotto ad uso
Professionale

Tripla 65.

Ideale per la pulizia di manutenzione di aree commerciali medio-grandi, con gruppo lavante o spazzante-lavante agisce su qualsiasi tipo di superficie

Tripla 65 è una macchina leggera, compatta con operatore a bordo.

Offre la possibilità di poter disporre di un unico corpo macchina su cui è possibile installare due

diverse ed efficaci unità di pulizia.

È una macchina pensata per un utilizzo frequente. Offre immediatezza di utilizzo ed una meccanica a 36 Volt che garantisce robustezza e qualità.





Prodotto ad uso
Professionale

Alta produttività e ridotta manutenzione

La produttività di Tripla 65 è garantita da innovative soluzioni tecniche fra le quali il tergilavaggio da 83 cm che permette di attraversare le porte e spazi ristretti senza interrompere il ciclo di lavoro.

Nella progettazione di ogni dettaglio si è operato con gli obiettivi della semplicità d'uso e di manutenzione. I serbatoi in materiale antiurto, hanno un'elevata capacità e sono dotati di portelli che ne agevolano la pulizia.



Al classico basamento lavante con spazzole a dischi controrotanti, si affianca l'innovativo gruppo con spazzole cilindriche.

Oltre ad una eccezionale capacità lavante, raccoglie detriti di vario tipo in un cassetto di raccolta



L'estrema facilità con cui si sostituiscono i due basamenti, senza alcun impiego di utensili e con operazioni veramente elementari, rendono la possibilità di intercambiabilità una realtà praticabile e non più solo teorica




**Prodotto ad uso
 Professionale**


L'estrema semplicità dei comandi permette un utilizzo immediato a chiunque consentendo di manovrare senza togliere le mani dal volante



Impianto elettrico a 36 Volt. A parità di potenza necessaria le correnti sono del 50% inferiori a quelle di una macchina che funziona a 24 Volt. Ciò porta a una minore usura dei contatti di interruttori e teleruttori e soprattutto delle spazzole dei motori, con conseguente aumento delle durate. L'ampia apertura del cassetto consente il comodo alloggiamento sia di batterie singole che del cassone a 36 Volt.



Grande capacità lavante e di asciugatura, elevata produttività, grande silenziosità. La struttura avvolgente dei serbatoi, la posizione interna del gruppo aspirazione e l'adozione di sistemi efficaci per il contenimento del rumore, hanno consentito di ottenere prestazioni elevate con un grande confort operativo, basso rumore e grande manovrabilità. L'accessibilità e la facilità di pulizia del serbatoio di recupero sono agevolate dalla possibilità di basculaggio del serbatoio stesso

DESCRIZIONE TECNICA		Tripla 65	Tripla 65S
Capacità cassetto di raccolta	l	-	10
Larghezza tergipavimento	mm	830	1015
Spazzole disco Ø (q.tà)	mm	345 (2)	-
Spazzole cilindriche Ø (q.tà)	mm	-	150x700 (2)
Giri spazzole	giri/min	170	800
Motori spazzole (q.tà)	V/W	36/900	36/650 (2)
Motore aspirazione	V/W	36/670	36/670
Motore trazione	V/W	36/450	36/450
Depressione aspiratore	mbar	190	190
Velocità di avanzamento	km/h	0÷4,5	0÷4,5
Pendenza massima superabile	%	10%	10%
Diametro di sterzata	mm	2310	2310
Batterie	V/Ah	36/240	36/240
Peso batterie	kg	294	294

	 Larghezza lavoro mm	 Pressione spazzole	 Alimentazione V/ trazione	 Serbatoio soluzione l	 Serbatoio recupero l	 Capacità lavoro fino a m²/h	 Dimensioni macchina mm L x h x l	 Peso kg a vuoto senza batterie
Tripla 65 	650	65	36/aut.	100	115	2950	1680 1360 750	325
Tripla 65S 	700	60	36/aut.	100	115	3150	1680 1360 800	320