



Prodotto ad uso
Professionale

Lavasciuga pavimenti



Tripla 85

**Lavasciuga pavimenti
con notevole autonomia di lavoro.**

Ha il gruppo lavante intercambiabile e una pista di lavoro di 85 cm



Prodotto ad uso
Professionale

Tripla 85. Adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo su superfici di medie e grandi dimensioni

Tripla 85 è una lavasciuga pavimenti uomo a bordo molto compatta e di facile manovrabilità, adatta anche ad operatori non specializzati.

La motoruota anteriore, antiscivolo e antitraccia di serie, permette di lavorare anche su un pavimento bagnato garantendo la massima sicurezza d'impiego. Il raggio di curvatura, di soli 180 cm, conferisce alla macchina un'agilità eccezionale, anche in spazi ristretti. La macchina è dotata di un capiente serbatoio dell'acqua pulita da 145 l, e di un'autonomia che permette di lavorare in media fino a 4 o 5 ore.

I serbatoi, interamente in polietilene ad alta densità, sono resistenti agli urti ed alla corrosione.

I motori, sovradimensionati, consentono prestazioni eccezionali e grande resistenza a consumi ridotti, grazie al sistema a 36 Volt. Il posto di guida, accessibile da entrambi i lati, garantisce all'operatore massima visibilità e sicurezza.

Tripla 85 è dotata di faro anteriore e posteriore, clacson ed avisatore acustico di retromarcia, per poter operare in qualsiasi ambiente in sicurezza e con la massima efficienza.




**Prodotto ad uso
 Professionale**

La macchina è disponibile in due versioni, con gruppo lavante e spazzante-lavante

Con Tripla 85 si può acquistare un unico corpo macchina con due gruppi lavanti intercambiabili con caratteristiche differenti, a seconda del tipo di superficie da trattare.

Ciò consente di avere grande flessibilità operativa ed una facile manutenzione e disinfezione delle parti della macchina più esposte all'usura.



Il gruppo spazzante-lavante è stato studiato per risolvere problemi di pulizia più profonda, adatto a pavimenti che presentano uno sporco più difficile da trattare. È infatti fornito di un sistema a rulli che, oltre a lavare, consente di raccogliere lo sporco solido e di convogliarlo in un apposito cassetto, che può essere estratto e svuotato con semplicità.



Il tergapavimento segue perfettamente i movimenti della macchina permettendo così un'ottima asciugatura, senza lasciare tracce. L'operatore può regolare facilmente l'inclinazione del tergapavimento agendo semplicemente su due pomelli a vite. Le gomme possono essere utilizzate 4 volte, una per filo, e sono smontabili tramite degli agganci studiati appositamente per una facile sostituzione senza utensili.


**Prodotto ad uso
 Professionale**


Il vano batteria è facilmente accessibile alzando la parte superiore della macchina facendo presa sotto il sedile. L'apertura a 90° consente il comodo alloggiamento sia di batterie singole che di cassone a 36 Volt



Sul cruscotto sono posti tutti i comandi principali, accessibili comodamente dall'operatore al posto di guida e di facile lettura. Lo sterzo morbido ed il raggio di curvatura di soli 2450 mm rendono la guida agile anche in spazi ristretti come corsie, corridoi o linee di produzione. In Tripla 85 c'è anche la possibilità di regolare l'inclinazione del blocco sterzo, adattabile ad ogni utilizzatore

DESCRIZIONE TECNICA		Tripla 85	Tripla 85S
Capacità cassetto di raccolta	l	-	10
Larghezza tergipavimento	mm	1115	1115
Spazzole disco Ø (q.tà)	mm	440 (2)	-
Spazzole cilindriche Ø (q.tà)	mm	-	150 (2)
Giri spazzole	giri/min	160	800
Motori spazzole (q.tà)	V/W	36/1400	36/700 (2)
Motore aspirazione	V/W	36/560	36/560
Motore trazione	V/W	36/900	36/900
Depressione aspiratore	mbar	160	160
Velocità di avanzamento	km/h	0÷5	0÷5
Pendenza massima superabile	%	10%	10%
Diametro di sterzata	mm	2450	2450
Batterie	V/Ah	36/320	36/320
Peso batterie	kg	331	331

	Larghezza lavoro mm	Pressione spazzole	Alimentazione V/ trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m ² /h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto senza batterie
Tripla 85	850	50	36/aut.	145	170	4250	1700 1355 890	315
Tripla 85S	850	50	36/aut.	145	170	4250	1700 1355 890	315