


**Prodotto ad uso  
 Professionale**
**Xtreme  
 in innovation**

## Essiccatoio e Lavatrice professionale

### SP 105, SD 205



SD 205 CS

SP 105 CS

#### CARATTERISTICHE – LAVATRICE

- Motore direct drive
  - Maggiore stabilità del motore
  - Minori vibrazioni
  - Maggiore durata
  - Minori costi di manutenzione
- Cesto in acciaio inossidabile
- Minori rumori
- Programmazione intuitiva
- Meno acqua e energia consumata
- Sovrapponibile

#### VERSIONI

- SP 105 – OPL ELETTRICA
- SP 105 C – COIN elettrica
  - gettoniera esterna
- SP 105 CS – COIN elettrica
  - gettoniera integrata, sovrapposibile

#### CARATTERISTICHE ESSICCATOIO

- Apertura reversibile
- Elettrica
- Programmazione intuitiva
- Sovrapponibile

#### VERSIONI

- SD 205 – OPL elettrica
- SD 205 C – COIN elettrica
  - gettoniera esterna
- SD 205 CS – COIN con gettoniera
  - gettoniera integrata

SP 105



SP 105 C




**Prodotto ad uso  
 Professionale**

TYPE		SP 105	SP 105 C	SP 105 CS
CAPACITA'	kg	11	11	11
Volume cesto	l	100	100	100
Diametro cesto	mm	560	560	560
Velocità lavaggio	rpm	45	45	45
Velocità di estrazione	rpm	1150	1150	1150
Fattore-G		413	413	413
<b>COLLEGAMENTO ELETTRICO</b>				
Consumo elettrico	kW	3,2	-	-
Circuit breaker	amps.	16	8	8
Collegamento elettrico			1x 220-240 V / 50 Hz	
Scarico		pompa	pompa	pompa
Gettoniera		-	Gettoniera esterna	Gettoniera integrata
DIMENSIONI A x L x P	mm	983x686x767	983x686x767	983x686x767
Peso Netto	kg	87	87	87
<b>DIMENSIONI</b>				
Peso Lordo	kg	94	94	94

TYPE		SD 205	SD 205 C	SD 205 CS
CAPACITA'	kg	11	11	11
Volume cesto	l	206	206	206
Diametro cesto	mm	663	663	663
<b>COLLEGAMENTO ELETTRICO</b>				
Consumo elettrico	kW	5,4	5,4	5,4
Gettoniera		-	Gettoniera esterna	Gettoniera integrata
DIMENSIONI A x L x P	mm	983x686x764	983x686x764	983x686x764
Peso Netto	kg	59,4	59,4	59,4
<b>TRANSPORT DATA</b>				
Peso Lordo	kg	67,1	67,1	67,1

