


**Prodotto ad uso  
 Professionale**

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con gruppo oscillante, ciclo brevissimo di 53 min. e valvola di scarico.



- Volume cesto 80 l, capacità di carico 9.0 kg
- Ampia gamma di programmi – Programmi di lavaggio specifici
- Cura delicata della biancheria con il cestello a nido d'ape Miele
- Particolarmente efficiente – consumo idrico ed energetico ridotto
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 44 % %, fattore g520 l

\* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

 Codice EAN: 4002516235682 / Numero di materiale: 11330270 /  
 Vecchio numero di materiale: 516080X6D

Modello e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Octoplus
Frontale	Octoblau
Rapporto di carico	1:9
Carico in kg	9,0
Volume cestello in l	80
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cesto a nido d'ape	•
Applicazione	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per il campeggio	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Per uso domestico	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Potenza	
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	8,00
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,05
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	57
Durata programma in min.	53
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	49
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	44
Numero di giri in g/min.	1300
Fattore g	520
Ore di funzionamento testate	30000
Comandi	
Tipo di comandi	Profitronic L Vario
Impostazione programma	Programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Programmi gruppi target	
Programma base	•


**Prodotto ad uso  
 Professionale**

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con gruppo oscillante, ciclo brevissimo di 53 min. e valvola di scarico.


 Codice EAN: 4002516235682 / Numero di materiale: 11330270 /  
 Vecchio numero di materiale: 516080X6D

Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Programmi per case di riposo e case di cura	•
Programmi per il Facility Management	•
Programmi per le lavanderie a gettoni	•
Programmi per condomini e pensionati	•
Programmi per pulizie tessuti	•
Programmi per lavanderie e stierie	•
Programmi per aziende artigianali	•
Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Programmi per scuderie/stalle	•
Programmi per università, scuole materne e scuole	•
Programmi per ospedali	•
Programmi per i ristoranti fast food	•
Programmi per i campeggi	•
Programmi per le associazioni sportive	•
Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness	•
Programmi per uso domestico	•
Programmi per gli studi medici e dentistici	•

**Dosaggio**

Cassetto detersivi	3 vani
Modulo di dosaggio liquido brevettato	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	6
Sensore vuoto	•

**Allacciamento elettrico**

Tipo di riscaldamento	elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	7,95
Potenza assorbita in kW	8,20
Protezione in A	16

**Allacciamento idrico/scarico**

Acqua fredda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua industriale (opzione) [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Valvola di scarico	DN 70

**Dimensioni e peso**

Misura esterna, altezza netta in mm	1020
Misura esterna, larghezza netta in mm	700
Misura esterna, profondità netta in mm	727
Misura esterna, altezza lorda in mm	1215
Misura esterna, larghezza lorda in mm	760
Misura esterna, profondità lorda in mm	820
Peso lordo in kg	140,0
Peso netto in kg	148

**Valori emissioni**

Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	3,00

**Dotazione**

Trattamento brevettato panni	•
Controllo bil. carico	•
Ammortizzatori professionali	•



**Prodotto** ad uso  
**Professionale**

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con gruppo oscillante, ciclo brevissimo di 53 min. e valvola di scarico.



Codice EAN: 4002516235682 / Numero di materiale: 11330270 /  
 Vecchio numero di materiale: 516080X6D

Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità	•
Contatore di portata volumetrica	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Etichetta energetica</b>	
Percentuale di riciclaggio in %	95
<b>Possibilità di collegamento</b>	
Sistema di cassa	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Modulo interfaccia RS 232 (opzionale)	•
Disinserimento carico massimo di punta (optional)	•
<b>Capacità</b>	
Maschere protettive [numero]	4-5
Tute [numero]	1
Giubbotti [numero]	1-2
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	1-2
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	1-2
Strofinacci, 22 g [numero]	182
Mop, cotone, 40 cm [numero]	42
Mop, cotone, 50 cm [numero]	36
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	66
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	47
Coperte estive per cavalli [numero]	1-2
<b>Marchio di controllo e contrassegno</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
RCM	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•