


**Prodotto ad uso
 Professionale**
**Xtreme
 in innovation**

Lavacentrifuga professionale Essicatore professionale

SC65
DAM6

DESCRIZIONI LAVACENTRIFUGHE

- Verniciato grigio titanio
- Cesto e vasca in acciaio inox
- Microprocessore semplice da usare
- Vaschetta anteriore per detersivo
- A disposizione essicatoio posizionabile sulla lavatrice per un risparmio di spazio

OPZIONI LAVACENTRIFUGHE

- Gettoniera esterna
- Valvola di scarico
- Pompe sapone liquido
- Voltaggi speciali per navi

DESCRIZIONE - ESSICATIOIO

- Verniciato grigio titanio
- Cesto e vasca in acciaio inox
- Grande apertura della porta (Ø45 cm)

OPZIONI - ESSICATIOIO

- Gettoniera esterna
- Unità di condensazione (DAMC)
- Voltaggi speciali per navi
- Riscaldamento con pompa di calore (DAM6HP)


DESIGN COMPATTO

SOVRAPPONIBILE

**BASSO CONSUMO
 ENERGETICO**
POWERWASH


**Prodotto ad uso
 Professionale**

TYPE		SC65
CAPACITA'	kg	6,5
VOLUME DEL CESTO	l	60
DIAMETRO DEL CESTO	mm	Ø480
VELOCITA' DI CENTRIFUGA	rpm	1400
FATTORE-G		530
COLLEGAMENTO ELETTRICO		1x230-400V 50Hz 3x400V 50Hz 1x220Vx60Hz 3x440Vx60Hz
RISCALDAMENTO ELETTRICO	kw	3,2
PULSANTE DI STOP		230V-16A/400V-10A
COLLEGAMENTO AD ACQUA	inch	3/4"
SCARICO		Pompa standard Disponibile valvola di scarico
DIMENSIONI AxLxP	mm	850x595x585
DATI DI TRASPORTO		
Peso lordo		
Dimensioni di imballo	kg	77
Peso netto	kg	73
Volume (imballato)		
Dimensioni di imballo	m ³	0,53
Dimensioni di imballo AxLxP	mm	915x610x660

TYPE		DAM6 C condensato	DAM6 ventilato	DAM6 HP pompa di calore
CAPACITA'	kg	6,5		
VOLUME DEL CESTO	l	111		
DIMENSIONI DEL CESTO	mm	Ø571x476		
COLLEGAMENTO ELETTRICO		1x230V 50Hz 3x400V 50Hz 1x220Vx60Hz 3x440Vx60Hz		
RISCALDAMENTO ELETTRICO	kw	2,5	3	1,3
PULSANTE DI STOP		230V-16A 400V-10A		
FLUSSO D'ARIA	m ³ /h	123	245	interno
USCITA ARIA	mm	-	100	-
DIMENSIONI AxLxP	mm	850x595x585		
DATI DI TRASPORTO				
Peso lordo				
Dimensioni di imballo	kg	50	45	56
Peso netto	kg	47	39	52
Volume (imballato)				
Dimensioni di imballo	m ³	0,53		
Dimensioni di imballo AxLxP	mm	915x610x660		

