



## **Tripla 75 II**

**Lavasciuga pavimenti ad alto rendimento.**

**Ha la versione lavante e spazzante-lavante  
e una pista di lavoro di 75 cm**



## **Tripla 75 II.** **Adatta per la pulizia di manutenzione e di ampie aree articolate, ideale per ogni superficie.**

Compatta, leggera, potente ed economica. Una vera rivoluzione per la pulizia dei pavimenti. 75 cm di pista pulita, un gruppo lavante e a richiesta un gruppo spazzante con cassetto di raccolta. Tutto questo con l'operatore a bordo che

lavora con la massima facilità e sicurezza. L'obiettivo raggiunto con Tripla 75 II è la massima disponibilità di volumi in rapporto all'ingombro esterno ottenuta con un'attenta modellazione delle forme plastiche dei serbatoi e della carrozzeria in polietilene.



## Tripla 75 II lavante e spazzante-lavante

Tripla 75 II è una innovativa macchina lava-spazza-asciuga adatta alla pulizia di aree ampie ed articolate grazie alla sua capacità di lavoro fino a 3750 m<sup>2</sup>/h. Tripla 75 II lavora sempre sull'asciutto e permette una

grande manovrabilità con un diametro di sterzata di 2310 mm, grazie alla trazione tramite motoruota anteriore antiscivolo e antitraccia.



Il gruppo lavante dotato di due spazzole a disco con una pressione fino a 50 kg, risulta ora più potente grazie al nuovo motore da 1250 W. Il sistema di sollevamento del basamento è stato migliorato con l'introduzione di due bracci di acciaio indipendenti che ne consentono un perfetto adattamento al pavimento



Il kit fari garantisce la massima visibilità e sicurezza di marcia in spazi articolati, in luoghi poco luminosi e durante turni di lavoro notturni



Nella parte posteriore della macchina si trova il gruppo spazzante (optional). Le due spazzole cilindriche raccolgono lo sporco solido e lo convogliano nel cassetto di raccolta che si può estrarre e svuotare senza l'uso di utensili.

Il tergipavimento ha una geometria che segue perfettamente il percorso della macchina. È facilmente regolabile come inclinazione e altezza per dare alle gomme un giusto angolo di incidenza per una perfetta asciugatura. Le gomme si sfilano aprendo gli appositi ganci a cerniera. È disponibile un tergipavimento (cm 94) più corto per l'accesso a porte particolarmente strette





Il posto di guida è accessibile da entrambi i lati della macchina ed è ben protetto dalla nuova forma del musetto.

I comandi sono raggruppati sul cruscotto, ben visibili e facilmente raggiungibili. L'impianto elettrico è posto anteriormente e protetto dal musetto che si sgancia velocemente per gli interventi tecnici

Il vano batterie, che può ospitare un cassone da 36 Volt, è ampio e di facile accesso grazie all'apertura totale del serbatoio soluzione. Il serbatoio di recupero, che avvolge le batterie, si pulisce attraverso il coperchio dell'aspirazione. Il motorino di aspirazione, per questioni di sicurezza, entra in funzione solo quando il serbatoio soluzione è abbassato

| DESCRIZIONE TECNICA           |          | Tripla 75B II | Tripla 75BS II |
|-------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Larghezza tergipavimento      | mm       | 1015          | 1015           |
| Spazzole disco Ø (q.tà)       | mm       | 390 (2)       | -              |
| Spazzole cilindriche Ø (q.tà) | mm       | -             | 100x350 (2)    |
| Giri spazzole a disco         | giri/min | 170           | 170            |
| Giri spazzole cilindriche     | giri/min | -             | 650            |
| Motore spazzole               | V/W      | 36/900        | 36/900         |
| Motore spazzole cilindriche   | V/W      | -             | 36/250         |
| Motore aspirazione            | V/W      | 36/560        | 36/560         |
| Motore trazione               | V/W      | 36/700        | 36/700         |
| Depressione aspiratore        | mbar     | 160           | 160            |
| Velocità di avanzamento       | km/h     | 0÷5           | 0÷5            |
| Pendenza massima superabile   | %        | 10%           | 10%            |
| Diametro di sterzata          | mm       | 2310          | 2310           |
| Batterie                      | V/Ah     | 36/320        | 36/320         |
| Peso batterie                 | kg       | 331           | 331            |



|                | Larghezza lavoro mm | Pressione spazzole | Alimentazione V/ trazione | Serbatoio soluzione l | Serbatoio recupero l | Capacità lavoro fino a m <sup>2</sup> /h | Dimensioni macchina mm L x h x l | Peso kg a vuoto senza batterie |
|----------------|---------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| Tripla 75B II  | 750                 | 50                 | 36/aut.                   | 115                   | 125                  | 3750                                     | 1645<br>1355<br>790              | 305                            |
| Tripla 75BS II | 750                 | 50                 | 36/aut.                   | 115                   | 125                  | 3750                                     | 1645<br>1355<br>790              | 315                            |