



Macchina senza trazione
con uomo a terra



Resa oraria teorica
/



Tipo di alimentazione
230 V 50 Hz



Larghezza pista lavaggio
345 mm



Serbatoi soluzione / recupero
12,5 / 13,5 l



Spazzola a disco
1 x 345 mm



Pressione su spazzola
max. 30 kg



Velocità spazzola
145 giri/min



Produttività teorica

1240 m²/h

DATI TECNICI

Larghezza tergipavimento	410 mm
Tipo di avanzamento	semiautomatico
Pendenza superabile	2 %
Motore aspirazione	193 Watt
Depressione aspirazione	70 mbar
Dimensioni macchina	
lunghezza	685 mm
altezza	490 mm
larghezza senza tergipavimento	382 mm
Peso macchina con batteria	44 kg
Classe	I
Grado di protezione	IP 23
Rumorosità	< 70 dB (A)

Onyx E è una lavasciuga pavimenti monospazzola da 35 cm di larghezza di lavoro, alimentata a cavo.

È adatta a pulire pavimenti di ambienti con dimensioni anche molto ridotte, come ad esempio uffici, negozi, laboratori, taverne, terrazzi, piscine private e ogni altro ambiente che presenta passaggi ristretti.

Il serbatoio di recupero è asportabile, per svuotarlo e pulirlo. Onyx E è dotata di un robusto tergipavimento in fusione, la cui gomma si sgancia per mezzo di un aggancio/sgancio rapido. Il manubrio è regolabile e si ripiega per un facile trasporto.

Svuotando l'acqua è possibile ribaltare posteriormente la macchina, senza dover smontare nulla, rendendola poco ingombrante quando viene riposta.

In questa posizione anche ogni intervento di manutenzione sulla spazzola e sul tergipavimento risulta più facile.