



Macchina senza trazione
con uomo a terra



Resa oraria teorica
2h + cavo di rete



Tipo di alimentazione
24 V / 40 Ah (Onyx XFC litio + cavo)



Larghezza pista lavaggio
345 mm



Serbatoi soluzione / recupero
15 / 16 l



Spazzola a disco
1 x 345 mm



Pressione su spazzola
max.25 kg



Velocità spazzola
170 giri/min



Produttività teorica

1240 m²/h

Onyx XFC LITIO è una lavasciuga pavimenti monospazzola da 35 cm di larghezza di lavoro, alimentata a batteria Litio 24V 40Ah, con caricabatterie incorporato.

E' adatta a pulire pavimenti di ambienti con dimensioni anche molto ridotte, come ad esempio uffici, negozi, laboratori, taverne, terrazzi, piscine private e ogni altro ambiente che presenta passaggi ristretti.

La macchina, grazie alla grande capacità della batteria, permette di lavorare per più di due ore, per poi continuare collegando il cavo di alimentazione (20m) al caricabatterie e contemporaneamente ricaricarle.

Il serbatoio di recupero è asportabile, per svuotarlo e pulirlo. Onyx XFC LITIO è dotata di un robusto tergipavimento in fusione, la cui gomma si sgancia per mezzo di un aggancio/sgancio rapido. Il manubrio è regolabile e si ripiega per un facile trasporto. Svuotando l'acqua, esso permette di ribaltare posteriormente la macchina, senza dover smontare nulla, rendendola poco ingombrante quando viene riposta. In questa posizione anche ogni intervento di manutenzione sulla spazzola e sul tergipavimento risulta più facile.

DATI TECNICI

Larghezza tergipavimento	410 mm
Tipo di avanzamento	semiautomatico
Pendenza superabile	2 %
Motore aspirazione	200 Watt
Depressione aspirazione	90 mbar
Dimensioni macchina	
lunghezza	745 mm
altezza	550 mm
larghezza senza tergipavimento	382 mm
Peso macchina con batteria	53 kg
Vano batterie	
lunghezza	215 mm
larghezza	257 mm
altezza	205 mm
Classe	I
Grado di protezione	IP 23
Rumorosità	< 66,8 dB (A)