



Macchina senza trazione
con uomo a terra



Resa oraria teorica
1,5 h



Tipo di alimentazione
24 V / 38 Ah



Larghezza pista lavaggio
430 mm



Serbatoi soluzione / recupero
23 / 23 l



Spazzola a disco
1 x 430 mm



Pressione su spazzola
max. 40 kg



Velocità spazzola
190 giri/min



Produttività teorica

1500 m²/h

DATI TECNICI

Larghezza tergilavaggio	510 mm
Tipo di avanzamento	semiautomatico
Pendenza superabile	2 %
Motore aspirazione	340 Watt
Depressione aspirazione	95 mbar
Dimensioni macchina	
lunghezza	793 mm
altezza	600 mm
larghezza senza tergilavaggio	480 mm
Peso macchina con batteria	86,5 kg
Vano batterie	
lunghezza	346 mm
larghezza	207 mm
altezza	210 mm
Classe	I
Grado di protezione	IP 23
Rumorosità	< 70 dB (A)

L'abbondante capacità dei serbatoi unita alle ridotte dimensioni esterne permette di avere una macchina che unisce ad una grande autonomia di lavoro la possibilità di lavorare anche in ambienti molto ristretti. Il serbatoio di recupero ha la possibilità di essere svuotato con un apposito tubo di scarico.

L'elemento distintivo è il tergilavaggio. Infatti è dotato di un sistema che permette la rotazione completa del tergilavaggio sia verso destra che verso sinistra, consentendo così di poter asciugare anche durante la manovra di retromarcia.

Il manubrio è regolabile in altezza ed è possibile ripiegarlo completamente sopra i serbatoi per un facile trasporto. In questa posizione inoltre anche ogni intervento di manutenzione sulla spazzola o sul tergilavaggio risulterà sensibilmente più facile.