



Macchina con trazione con uomo a terra



Resa oraria teorica 3 - 5 h



Tipo di alimentazione 24 V / 180 Ah



Larghezza pista lavaggio 550 mm



Serbatoi soluzione / recupero 53 / 56 l



Spazzola a disco 2 x 285 mm



Pressione su spazzola max. 32 kg



Velocità spazzola 370 giri/min

DATI TECNICI

| | |
|-------------------------------|------------|
| Larghezza tergilavaggio | 850 mm |
| Motore spazzole | 600 Watt |
| Tipo di avanzamento | automatico |
| Pendenza superabile | 10 % |
| Motore aspirazione | 570 Watt |
| Depressione aspirazione | 120 mbar |
| Dimensioni macchina | |
| lunghezza | 1272 mm |
| altezza | 1078 mm |
| larghezza senza tergilavaggio | 604 mm |
| Peso macchina senza batteria | 100 kg |
| Motore trazione | 180 Watt |
| Velocità avanzamento | 4,5 km/h |
| Vano batterie | |
| lunghezza | 395 mm |
| larghezza | 405 mm |
| altezza | 374 mm |
| Classe | III |
| Grado di protezione | IP 23 |
| Rumorosità | 67 dB (A) |



Produttività teorica

2475 m²/h

Questa versione con larghezza di lavoro di 55 cm è dotata di due spazzole a disco controrotanti.

È adatta ad ambienti anche molto sporchi dove gli spazi sono molto articolati.

È dotata di un robusto basamento in alluminio che resiste agli urti.

I giunti elastici dei supporti spazzole garantiscono una perfetta aderenza delle spazzole al pavimento attenuando ogni vibrazione.