

## **FICHA TECNICA**

**C 43 FL**

### **ROTATIVA**

Máquina de moderna concepción, robusta, fiable y de fácil manejo. La transmisión por reducción asegura una presión en el suelo y una fiabilidad incomparable. El mango está equipado de doble sistema seguridad de arranque. La empuñadura ergonómica y confortable en pvc de alta resistencia.



**Transmisión;  
doble planetaria**

## FICHA TECNICA

<b>Velocidad de giro</b>	154 rpm	
<b>diámetro mm.</b>	430 mm	
<b>motor</b>	230 V 50 Hz 1100 W	
<b>transmisión</b>	Transmisión por doble planetaria	transmission dou
<b>cable</b>	12 m	
<b>brazo</b>	Rilsan	
<b>mando</b>	Doble seguridad en el mango	double sécurité s
<b>peso</b>	41 kg	
<b>presión g/cm<sup>2</sup></b>	40,3 g/cm <sup>2</sup>	
<b>nivel sonoro</b>	54 dBa	
<b>dimensiones</b>	1200x542x425 mm	
<b>clase de protección eléctrica</b>	I	
<b>grado de protección</b>	IP X4	

### Accesorios estándar :

Soporte sobre el timón para los accesorios (depósito, aspirador)

### Opciones :

Depósito



Sistema de pulverización



Corona de aspiración



## **FICHA TECNICA**

### Cepillos y platos disponibles :



Cepillo nylon



Cepillo moqueta



Cepillo coco



Cepillo tynex



Plato



Soporte treillis



Carborundo



Spuntoni



Plato goma lana de acero

### Normas y certificados :

La máquina cumple con las normas CE y RoHS