

Ruby 55

È una lavasciuga pavimenti a batteria con corpo lavante a due spazzole controrotanti con larghezza di lavoro di 55 cm.

È una lavasciuga pavimenti a batteria con corpo lavante a due spazzole controrotanti con larghezza di lavoro di 55 cm. I due modelli si differenziano per la presenza o meno del sistema di trazione elettrica. L'intensità del peso applicato sulle spazzole è regolabile dall'operatore in funzione dei pavimenti da lavare. Nella versione senza trazione è possibile regolare l'inclinazione delle spazzole in modo che diano un aiuto di trazione all'operatore. Grazie alla solida struttura, alla facilità di manutenzione e alla semplicità dei comandi, il lavoro con ruby diventa semplice ottenendo una elevata qualità della pulizia.



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Produttore:
Adiatek S.r.l.

Sede Legale:
Via Monte Pastello, 14
I-37057 San Giovanni Lupatoto
Verona - Italia



Macchine senza trazione con uomo a terra



Resa oraria teorica: **2 - 4 h**



Pressione su pad regolabile **24,5 Kg**



Tipo di alimentazione: **24V / 110 Ah**



Serbatoio soluzione: **40 l**
Serbatoio recupero: **45 l**



Larghezza pista lavaggio: **550 mm**



Spazzola disco: **2 x 285 mm**
Velocità spazzole: **280 giri/min**

Produttività teorica	mq/h	1925/2200
Larghezza tergi pavimento	mm	770
Diametro spazzola	mm	2x285
Giri spazzola	giri/min	280
Pressione sulla spazzola	kg	max. 24,5
Motore spazzole	W	420
Motore aspirazione	W	570
Depressione motore aspirazione	mbar	120
Tipo di avanzamento		semiautomatico

Pendenza superabile (max)	%	2
Lunghezza macchina	mm	1140
Larghezza macchina	mm	586
Altezza macchina	mm	1053
Peso macchina	kg	74
Dimensione vano batterie	mm	350x342x295
Livello di pressione acustica	dB (A)	66,2
Classe		III