



Abila 17/20/42/52

Lavasciuga pavimenti a batteria semplice e pratica.

È disponibile nella versione monospazzola da 42 e 50 cm di pista di lavoro e nella versione a 2 spazzole a disco da 40 e 50 cm



Abila 17/20/42/52. Adatta alla pulizia di manutenzione di ambienti di dimensioni contenute e spazi articolati

Abila 17/20/42/52 è molto silenziosa, quindi adatta a scuole, ospedali, case di riposo, perché rispettosa delle normative più severe in termini di inquinamento acustico.

Adatta a pulizie di manutenzione, può svolgere anche

una buona pulizia di fondo utilizzando spazzole aggressive o tamponi abrasivi.

Abila 17/20/42/52 è equipaggiata di serie con le spazzole (ppl 0,6 mm).





Abila 17/20 monospazzola Abila 42/52 con due spazzole a disco

Il gruppo lavante della Abila 17/20 è a monospazzola, mentre il gruppo lavante di Abila 42/52 è a due

spazzole a disco, in questo modo la macchina è adatta a svolgere molteplici applicazioni.



Il gruppo lavante della Abila 17/20 è monospazzola con un pratico sistema di aggancio e di sgancio spazzola



I gruppi lavanti a due spazzole controrotanti dell'Abila 42/52 e monospazzola di Abila 17/20 hanno l'inclinazione regolabile favorendo così l'avanzamento della macchina. Inoltre sono sollevabili tramite pedale per agevolare il trasferimento della lavasciuga e la rapida manutenzione delle spazzole



La bocca di carico dell'acqua è di facile accesso e di forma idonea per contenere gli spruzzi e dotata di filtro per trattenere le impurità



Il vano batterie, ampio e di facile accesso, ospita due batterie al gel da 12 V/77 Ah che non necessitano di alcuna manutenzione



Su richiesta è disponibile il caricabatterie installabile a bordo



Il tergilavaggio si regola facilmente per inclinazione e pressione delle gomme ed è dotato di due ruote che servono a dare stabilità di funzionamento



Lavasciuga pavimenti

Il serbatoio di recupero in polietilene ad alta densità antiurto e antiacido è asportabile e quindi facile da pulire



DESCRIZIONE TECNICA		Abila 17B	Abila 17E	Abila 20B	Abila 20E	Abila 42B	Abila 42BT	Abila 52B	Abila 52BT
Larghezza tergi-pavimento	mm	660	660	660	660	660	660	660	660
Spazzole disco Ø (q.tà)	mm	420 (1)	420 (1)	500 (1)	500 (1)	210 (2)	210 (2)	255 (2)	255 (2)
Cirri spazzole	giri/min	140	140	140	140	340	340	275	275
Motore spazzole	V/W	24/400	220-230/400	24/400	220-230/400	24/400	24/400	24/400	24/400
Motore aspirazione	V/W	24/370	220-230/550	24/370	220-230/550	24/370	24/370	24/370	24/370
Motore trazione	V/W	-	-	-	-	-	24/150	-	24/150
Depressione aspiratore	mbar	100	150	100	150	100	100	100	100
Pendenza massima superabile	%	2	2	2	2	2	10	2	10
Batterie	V/Ah C5	24/77	-	24/77	-	24/77	24/77	24/77	24/77
Peso batterie	kg	56	-	56	-	56	56	56	56
Cavo di alimentazione	m	-	15	-	15	-	-	-	-

	Larghezza lavoro mm	Pressione spazzole	Alimentazione V/trazione	Tensione V/ Frequenza Hz/ trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m²/h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto senza batterie
Abila 17B	420	20	24/semi aut.	-	33	40	1470	1085 960 455	70
Abila 17E	420	20	-	220-230/50-60 110/60	33	40	1470	1085 960 455	70
Abila 20B	500	20	24/semi aut.	-	33	40	1750	1160 960 455	72
Abila 20E	500	20	-	220-230/50-60 110/60	33	40	1750	1160 960 455	72
Abila 42B	400	20	24/semi aut.	-	33	40	1400	1060 960 455	70
Abila 42BT	400	20	24/aut.	-	33	40	1400	1060 960 455	70
Abila 52B	500	22	24/semi aut.	-	33	40	1750	1100 960 585	72
Abila 52BT	500	22	24/aut.	-	33	40	1750	1100 960 585	72

COMAC spa si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico, di dotazione. Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione. - COD. 300162 - 02/09 - Copyright © COMAC 2008



PERPULIRE S.r.l.
 info@perpulire.it | www.perpulire.it

PERPULIRE
 CLEAN LOVERS

TORINO (MAPPANO)
ALESSANDRIA
MILANO (BUCCINASCO)
ROMA

via Goretta 96/A - 10079 tel. +39 011 2207783
 via dell'Artigianato, 43 -15121 tel. +39 0131 033005
 via Lazio, 15 - 20090 | tel. +39 02 48843881
 via Melibee, 90 - 00155 | tel. +39 06 83777308

CAGLIARI (SESTU)
MESSINA
COSENZA (AMANTEA)

Ex Statale 131 km 7.300 | tel. +39 070 2510 236
 via Oreto, 1 - 98124 | tel. +39 090 9146038
 Deposito: zona Artigianale La Fiumara, 9, 87032
 Showroom: SS 18 Tirrena Inferiore, 66, 87032