

011.2207783

www.perpulire.it

Distribuito da:



PERPULIRE
CLEAN LOVERS

abila




comac
professional people



Abila è adatta alla pulizia di manutenzione di ambienti di dimensioni contenute e spazi articolati

Abila è una lavasciuga pavimenti con operatore a terra molto pratica e compatta, e quindi ideale per la pulizia di superfici ingombrate. Progettata per essere una soluzione efficace, efficiente e confortevole per ottenere una pulizia dei pavimenti professionale ma a costi di gestione ridotti.

Abila è la scelta perfetta per una pulizia semplice ma affidabile delle aree di medie dimensioni anche con spazi ingombrati di ambienti come punti vendita, autofficine, palestre, o ambienti sanitari in genere. Studiata per garantire massima semplicità d'uso nelle operazioni di pulizia quotidiane, Abila è adatta alla pulizia di manutenzione di spazi fino a 1600 m².

Disponibile con una spazzola a disco da 43 cm (Abila 17) o da 50 cm (Abila 20), alimentata a batteria (B) o a batteria con trazione (BT). Inoltre è disponibile la versione a cavo con spazzola a disco da 50 cm (Abila 50 E).

I PLUS DI ABILA

- Guida intuitiva e comandi semplici
- Comoda leva per regolare la soluzione
- Indicatore livello batteria digitale
- Dimensioni compatte per trasportarla facilmente da un ambiente all'altro
- Comoda e maneggevole per renderla adatta a lavorare anche in zone ingombrate
- Grande produttività e riduzione dei costi di gestione
- In poche semplici mosse è immediatamente pronta all'uso, rendendola adatta anche agli operatori meno esperti
- Manutenzione a fine lavoro semplice e veloce



Abila 17 B/BT
Versione lavante
con spazzola a disco

Abila 20 B/BT
Versione lavante
con spazzola a disco

Abila 50 E
Versione lavante
con spazzola a disco



DESCRIZIONE TECNICA		Abila 17B	Abila 17BT	Abila 20B	Abila 20BT	Abila 50E
Serbatoio soluzione	l	33	33	33	33	33
Serbatoio recupero	l	40	40	40	40	40
Tensione nominale	V	24	24	24	24	220-230
Larghezza lavoro	mm	420	420	500	500	500
Larghezza tergilavamento	mm	660	660	760	760	760
Capacità lavoro fino a	m ² /h	1470	1470	1750	1750	1750
Spazzole disco	(n.) mm	(1) 420	(1) 420	(1) 500	(1) 500	(1) 500
Pressione spazzola	Kg	20	20	20	20	20
Motore spazzola	V/W	24/400	24/400	24/400	24/400	220-230/750
Giri spazzola	giri/min	140	140	140	140	240
Motore aspirazione	V/W	24/370	24/370	24/370	24/370	220-230/450
Depressione aspirazione	mbar	100	100	100	100	150
Trazione	-	Semi aut.	aut.	Semi aut.	aut.	Semi aut.
Motore trazione	V/W	-	24/150	-	24/150	-
Velocità di avanzamento	Km/h	3	0÷3,5	3	0÷3,5	3
Pendenza massima superabile	%	2	2	2	2	2
Batterie	V/Ah C5	24/90	24/90	24/90	24/90	-
Peso batterie	Kg	56	56	56	56	-
Cavo di alimentazione	m	-	-	-	-	20
Dimensioni macchina (LxHxI)	mm	1085x960x455	1085x960x455	1160x960x455	1160x960x455	1160x960x455
Peso a vuoto (senza batterie)	Kg	70	70	72	72	70
Livello di pressione sonora (ISO 11201)	dB (A)	<70	<70	<70	<70	<70

