







## Lava e spazza contemporaneamente, per prestazioni straordinarie in un passaggio: una sola macchina per lavare in profondità e raccogliere piccoli detriti

C130 è una potente lavasciuga pavimenti, pensata per la pulizia di ampie superfici in ambienti come aeroporti, stazioni ferroviarie, parcheggi, centri logistici e di stoccaggio, industrie e centri commerciali. La struttura, dal design funzionale e realizzata con materiali robusti, garantisce affidabilità nel tempo. Tutta la potenza di C130 si concentra in un display touch a colori da 7", che rende l'utilizzo intuitivo e semplice.








## PROGRAMMA ECO









## PROGRAMMA STANDARD



Consigliato per la pulizia ordinaria di superfici mediamente sporche







Utile quando è necessaria una maggiore forza lavante, in condizioni di sporco resistente e aderente, in quanto porta al massimo l'erogazione della soluzione detergente e la pressione sulle spazzole.







COMODA DA GUIDARE

Il sedile ergonomico garantisce un'appropriato sostegno alla schiena, consentendo di lavorare per più ore senza affaticarsi. La postazione di guida è studiata per offrire

il massimo comfort, grazie al sedile con braccioli e al volante regolabili e ai comandi comodi da raggiungere.

La leva di avanzamento/retromarcia consente di scegliere tra 3 velocità preimpostate.

Il display touchscreen è chiaro e leggibile anche all'aperto alla luce del sole.





Protegge il tuo

investimento



Semplice da utilizzare



Per rispettare


l'ambiente






## 011.2207783 www.perpulire.it







2355/92,7 mm/inch

DATI TECNICI		C130 BS	C130 Diesel	C130 Bi-Fuel
Spazzole disco Ø	(n.) mm	(4) 345	(4) 345	(4) 345
Spazzola cilindrica Ø	(n.) mm	(1) 300x1106	(1) 300x1106	(1) 300x1106
Spostamento laterale basamento lavante	mm	100	100	100
Capacità cassetto di raccolta	1	40	40	40
Motori spazzole a disco	(n.) V/W	(2) 36/1125	(2) 36/1125	(2) 36/1125
Motore spazzola cilindrica	(n.) V/W	(1) 36/750	(1) 36/750	(1) 36/750
Motori aspirazione	(n.) V/W	(2) 36/650	(2) 36/650	(2) 36/650
Motore trazione	V/W	36/3000	36/3000	36/3000
Giri spazzole a disco	giri/min	220	220	220
Giri spazzola cilindrica	giri/min	580	580	580
Depressione aspiratore	mbar	2100	2100	2100
Livello acustico (ISO 11201)	dB (A)	<70	<70	<70
Motore endotermico	cilindri	-	3	3
Cilindrata	cm <sup>3</sup>	-	1261	962
Potenza motore	kW/Hp	-	21,7/29,1	24,2/32,5
Capacità serbatoio Diesel/Benzina	I	-	23	23
Raffreddamento	-	-	liquido	liquido
Velocità di avanzamento	km/h	0÷6	0÷6	0÷6
Pendenza massima superabile (trasferimento a vuoto)	%	10	10	10
Batterie	V/Ah C5	36/640-720	-	-
Peso batterie	kg	780/810	-	-
Dimensioni vano batterie (L x h x l)	mm	625x450x1065	625x450x1065	625x450x1065
Capacità tanica detergente (versioni con CDS)	I	10	10	10

covnoc	Larghezza lavoro mm	Pressione spazzole	Alimentazione V/ trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m²/h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto senza batterie
C130 BS	1300	130÷180	36/aut.	300	360	7800	2355 1807 1486	840
C130 Diesel	1300	130÷180	36/aut.	300	360	7800	2355 1807 1486	1100
C130 Bi-Fuel	1300	130÷180	36/aut.	300	360	7800	2355 1807 1486	1100