

FLOORPUL[®]

Lavasciuga
pavimenti

Lavasciuga

Uomo a terra



La serie onyx

onyx è una linea di lavasciuga pavimenti mono spazzola che si presenta in due versioni distinte dalla dimensione della spazzola.

onyx con spazzola da Ø35cm è disponibile nella versione ali-mentata solo a cavo, con batterie piombo o batterie litio.

La versione con spazzola Ø43cm è disponibile con batterie Piombo o batterie Litio. Presenta inoltre l'innovativo e brevettato sistema di rotazione del tergipavimento, che segue la macchia in tutti i suoi movimenti.

onyx-e



Produttività teorica:

1240 m²/h

- > Macchina senza trazione
- > Alimentazione: 230V 50Hz
- > Larghezza pista di lavoro 345mm
- > Pressione su spazzola 30kg
- > Resa oraria teorica - - -
- > Serbatoi soluzione / recupero 12,5/13,5l
- > Spazzola disco 1x345 mm
- > Velocità spazzole 145 giri/min

onyx



Produttività teorica:
1240 m²/h

- > Macchina senza trazione
- > Alimentazione: 24V 28Ah
- > Larghezza pista di lavoro 345mm
- > Pressione su spazzola 25kg
- > Resa oraria teorica 60-75 min
- > Serbatoi soluzione / recupero 15/16l
- > Spazzola disco 1x345 mm
- > Velocità spazzole 170 giri/min

onyx plus Li



Produttività teorica:
1240 m²/h

- > Macchina senza trazione
- > Alimentazione: 24V 40Ah
- > Larghezza pista di lavoro 345mm
- > Pressione su spazzola 25kg
- > Resa oraria teorica 2h + cavo di rete
- > Serbatoi soluzione / recupero 15/16l
- > Spazzola disco 1x345 mm
- > Velocità spazzole 170 giri/min

onyx 43



Produttività teorica:
1500 m²/h

- > Macchina senza trazione
- > Alimentazione: 24V 34Ah
- > Larghezza pista di lavoro 430mm
- > Pressione su spazzola 35kg
- > Resa oraria teorica 75 min
- > Serbatoi soluzione / recupero 23/23l
- > Spazzola disco 1x430 mm
- > Velocità spazzole 150 giri/min

onyx 43Li



Produttività teorica:
1500 m²/h

- > Macchina senza trazione
- > Alimentazione: 24V 40Ah
- > Larghezza pista di lavoro 430mm
- > Pressione su spazzola 35kg
- > Resa oraria teorica 105 min
- > Serbatoi soluzione / recupero 23/23l
- > Spazzola disco 1x430 mm
- > Velocità spazzole 150 giri/min

La serie ruby

È la serie di lavasciuga pavimenti operatore a terra, adatta a superfici fino a 2200 m. Le versioni in cui viene realizzata si differenziano per larghezza di lavoro, presenza o meno della trazione elettrica, tipologia del sistema lavante e alimentazione.

Facile da usare, estremamente compatta e maneggevole, ideale per piccoli ambienti, garantisce una perfetta pulizia su ogni tipo di pavimento.

I robusti serbatoi in polietilene ed un ampio vano batterie offrono l'autonomia ottimale per la pulizia anche in spazi molto ristretti.

La versione **ruby 48bh 3SD** è l'unica ad avere il sistema 3SD di dosaggio dell'acqua e soluzione disponibile su una macchina uomo a terra. Il sistema è previsto come equipaggiamento standard.

La versione **ruby 45c** presenta un basamento dotato di due spazzole cilindriche.

ruby 48e

Produttività teorica:

1700 m²/h



- > Macchina senza trazione
- > Alimentazione: 230V 50Hz
- > Larghezza pista di lavoro 485 mm
- > Pressione su spazzola 25kg
- > Resa oraria teorica - - -
- > Serbatoi soluzione / recupero 45/45l
- > Spazzola disco 1x485 mm
- > Velocità spazzole 180 giri/min

ruby 48bl

Produttività teorica:

1700 m²/h



- > Macchina senza trazione
- > Alimentazione: 24V 110Ah
- > Larghezza pista di lavoro 485 mm
- > Pressione su spazzola 20kg
- > Resa oraria teorica 2-4 h
- > Serbatoi soluzione / recupero 40/45 l
- > Spazzola disco 1x485 mm
- > Velocità spazzole 155 giri/min

ruby 48blt



Produttività teorica:
2030 m²/h

- > Macchina con trazione
- > Alimentazione: 24V 110Ah
- > Larghezza pista di lavoro 508 mm
- > Pressione su spazzola 30kg
- > Resa oraria teorica 2-4 h
- > Serbatoi soluzione / recupero 40/45 l
- > Spazzola disco 1x508 mm
- > Velocità spazzole 150 giri/min

ruby 48 bh 3SD



Produttività teorica:
2030 m²/h

- > Macchina con trazione
- > Alimentazione: 24V 110Ah
- > Larghezza pista di lavoro 508 mm
- > Pressione su spazzola 30kg
- > Resa oraria teorica 2-4 h
- > Serbatoi soluzione / recupero 40/42 l
- > Spazzola disco 1x508 mm
- > Velocità spazzole 150 giri/min

ruby 55/55t



Produttività teorica:
1925 / 2200 m²/h

- > Macchina con e senza trazione
- > Alimentazione: 24V 110Ah
- > Larghezza pista di lavoro 550 mm
- > Pressione su spazzola max 24.5 kg
- > Resa oraria teorica 2-4 h
- > Serbatoi soluzione / recupero 40/45 l
- > Spazzola disco 2x285 mm
- > Velocità spazzole 150 giri/min

La serie jade

Questa lavasciuga è disponibile in varie versioni diverse tra loro per larghezza di lavoro e tipologia di sistema lavante.

I serbatoi in polietilene, oltre ad avere una grande capacità, rendono il design molto compatto per un uso agevole anche in ambienti con passaggi di dimensioni ridotte.

Tutte le versioni sono dotate di un basamento con pressione regolabile, controllo elettronico della trazione (optional su jade 55c) a comando progressivo, tergilpavimento con attacco rapido e regolabile in altezza, pressione ed inclinazione.

La ricca dotazione di serie che comprende contaore, interruttore a chiave, elettrovalvola, e dispositivo di protezione amperometrico del motore spazzole rende questo modello tra i più competitivi, nella sua categoria, per rapporto qualità-prezzo.

La versione **jade 50 orbital** ha una base lavante a sistema orbitale e utilizza i pad per il suo naturale lavoro.

jade 50



Produttività teorica:
2250 m²/h

- > Macchina con trazione
- > Alimentazione: 24V 180Ah
- > Larghezza pista di lavoro 508 mm
- > Pressione su spazzola max 36 kg
- > Resa oraria teorica 3 - 5 h
- > Serbatoi soluzione / recupero 53/56 l
- > Spazzola disco 1x508 mm
- > Velocità spazzole 165 giri/min

jade 55



Produttività teorica:
2475 m²/h

- > Macchina con trazione
- > Alimentazione: 24V 180Ah
- > Larghezza pista di lavoro 550 mm
- > Pressione su spazzola max. 32 kg
- > Resa oraria teorica 3 - 5 h
- > Serbatoi soluzione / recupero 53/56 l
- > Spazzola disco 2x285 mm
- > Velocità spazzole 370 giri/min

jade 66



Produttività teorica:
3000 m²/h

- > Macchina con trazione
- > Alimentazione: 24V 180Ah
- > Larghezza pista di lavoro 660 mm
- > Pressione su spazzola max. 50 kg
- > Resa oraria teorica 3 - 5 h
- > Serbatoi soluzione / recupero 53/56 l
- > Spazzola disco 2x345 mm
- > Velocità spazzole 200 giri/min

jade 50 orbital



Produttività teorica:
2250 m²/h

- > Macchina con trazione
- > Alimentazione: 24V 180Ah
- > Larghezza pista di lavoro 508 mm
- > Pressione su pad max. 50 kg
- > Resa oraria teorica 3 - 5 h
- > Serbatoi soluzione / recupero 53/56 l
- > Misure pad 500x350mm

La serie opal

Dotata di comandi elettronici e display questa serie è stata studiata per grandi ambienti. Il basamento è dotato di un motoriduttore per ogni spazzola, mentre il motore aspirazione ha la possibilità di passare dalla modalità standard alla modalità silenziosa con un solo click. È possibile inoltre dotare la macchina di **sistema 3S** o del **sistema Ozono**.

opal 66



Produttività teorica:

2740 m²/h

- > Macchina con trazione
- > Alimentazione: 24V 210Ah
- > Larghezza pista di lavoro 685mm
- > Pressione su spazzola max 50 kg
- > Resa oraria teorica 3 - 5 h
- > Serbatoi soluzione / recupero 75/85 l
- > Spazzola disco 2x355mm
- > Velocità spazzole 160 giri/min

opal 80



Produttività teorica:

3140 m²/h

- > Macchina con trazione
- > Alimentazione: 24V 210Ah
- > Larghezza pista di lavoro 785mm
- > Pressione su spazzola max 50 kg
- > Resa oraria teorica 3 - 5 h
- > Serbatoi soluzione / recupero 75/85 l
- > Spazzola disco 2x405mm
- > Velocità spazzole 160 giri/min



Lavasciuga

Uomo a bordo

La serie quartz

Con **QUARTZ 66/80** Adiatek decide di cambiare il proprio design.

Sarà infatti inserita nell'Adi Design Index 2017, il catalogo dell'eccellenza produttiva italiana del settore design.

La posizione in piedi permette una comoda salita e discesa all'operatore, il display digitale guida anche l'utilizzatore più inesperto nell'utilizzo della macchina. È dotata di due livelli di aspirazione (standard e silenziato) e di un motoriduttore per ogni spazzola.

Seguendo l'esperienza della baby 43, anche **QUARTZ 50** è stata dotata del sistema brevettato di rotazione del tergipavimento, così nonostante le dimensioni della macchina si ha sempre un'asciugatura perfetta durante ogni suo spostamento.

quartz 50



Produttività teorica:

2032 m²/h

- > Macchina con trazione
- > Alimentazione: 24V 110Ah
- > Larghezza pista di lavoro 508 mm
- > Pressione su spazzola max 22 kg
- > Resa oraria teorica 1.30-2 h
- > Serbatoi soluzione / recupero 58/80 l
- > Spazzola disco 1x508 mm
- > Velocità spazzole 140 giri/min

quartz 66



Produttività teorica:

4110 m²/h

- > Macchina con trazione
- > Alimentazione: 24V 210Ah
- > Larghezza pista di lavoro 685mm
- > Pressione su spazzola max. 52kg
- > Resa oraria teorica 4 - 5 h
- > Serbatoi soluzione / recupero 100/106 l
- > Spazzola disco 2x355
- > Velocità spazzole 160 giri/min

quartz 80



Produttività teorica:

4710 m²/h

- > Macchina con trazione
- > Alimentazione: 24V 210Ah
- > Larghezza pista di lavoro 785mm
- > Pressione su spazzola max. 57kg
- > Resa oraria teorica 4 - 5 h
- > Serbatoi soluzione / recupero 100/106 l
- > Spazzola disco 2x405mm
- > Velocità spazzole 160 giri/min

La serie coral

Questo modello offre la qualità del pulito professionale Adiatek per lavorare in ambienti grandi e piccoli, con il vantaggio dell'operatore a bordo e bassi costi di esercizio.

Tutti i modelli coral dispongono del sistema di lavoro "automatico" che gestisce tutte le funzioni e del sistema "break washing" che ottimizza la conclusione del lavaggio con una corretta sequenza di spegnimento automatico. In questo modo, l'operatore può lavorare attivando un unico pulsante.

La versione **coral 65m** è dotata di motoruota di trazione anteriore, invece le versioni **coral 65II** e **coral 85** sfruttano un motore per la trazione posteriore.

coral 65m

Produttività teorica:

3300 m²/h



- > Macchina con trazione
- > Alimentazione: 24V 240Ah
- > Larghezza pista di lavoro 660 mm
- > Pressione su spazzola max. 60 kg
- > Resa oraria teorica 3-4h
- > Serbatoi soluzione / recupero 100/105 l
- > Spazzola disco 2x345 mm
- > Velocità spazzole 190 giri/min

coral 85

Produttività teorica:

4250 m²/h



- > Macchina con trazione
- > Alimentazione: 24V 240Ah
- > Larghezza pista di lavoro 850 mm
- > Pressione su spazzola max. 80 kg
- > Resa oraria teorica 2,5-3,5h
- > Serbatoi soluzione / recupero 100/105 l
- > Spazzola disco 2x430 mm
- > Velocità spazzole 168 giri/min

La serie sapphire

Il potente gruppo di trazione posteriore presente su questo modello, garantisce di lavorare su rampe con pendenza fino al 10% ed è comandato da un sistema elettronico progressivo e sicuro.

sapphire rappresenta una risposta concreta alle esigenze del lavoro professionale specialmente in termini di affidabilità, sicurezza del lavoro e valorizzazione dell'investimento.

sapphire 85



Produttività teorica:

5200 m²/h

- > Macchina con trazione
- > Alimentazione: 36V 240Ah
- > Larghezza pista di lavoro 850 mm
- > Pressione su spazzola max 85 kg
- > Resa oraria teorica 4 - 6 h
- > Serbatoi soluzione / recupero 110/120 l
- > Spazzola disco 2x430 mm
- > Velocità spazzole 162 giri/min

La serie topaz

TOPAZ 90 è la prima macchina lavasciuga pavimenti uomo a bordo al mondo con regolazione della pedana poggia piedi. Unita al sedile mobile ed al volante regolabile, questa caratteristica da all'operatore l'ergonomia di cui ha bisogno durante il proprio lavoro.

Questa macchina nasce già con sistema di dosaggio automatico della soluzione (3S System) ed è compatibile con i sistemi 3SD e Ozono.

topaz 90



Produttività teorica:

6750 m²/h

- > Macchina con trazione
- > Alimentazione: 36V 320Ah
- > Larghezza pista di lavoro 900 mm
- > Pressione su spazzola max 140 kg
- > Resa oraria teorica 3,5 - 4,5 h
- > Serbatoi soluzione / recupero 180/190 l
- > Spazzola disco 2x460 mm
- > Velocità spazzole 190 giri/min

La serie diamond

È la più grande della serie di macchine con operatore a bordo, dotata di una potente motoruota a corrente alternata (AC) che garantisce grandi performance anche su pendenze del 10%.

diamond 130 si differenzia dai precedenti modelli per essere l'unica macchina della gamma Adiatek ad avere un basamento dotato di 4 spazzole, ognuna di esse equipaggiata con il proprio motoriduttore.

diamond 100p ac



Produttività teorica:

7000 m²/h

- > Macchina con trazione
- > Alimentazione: 36V 500Ah
- > Larghezza pista di lavoro 1000 mm
- > Pressione su spazzola max 160 kg
- > Resa oraria teorica 5 - 7 h
- > Serbatoi soluzione / recupero 235/250l
- > Spazzola disco 2x510 mm
- > Velocità spazzole 162 giri/min

diamond 130



Produttività teorica:

9100 m²/h

- > Macchina con trazione
- > Alimentazione: 36V 500Ah
- > Larghezza pista di lavoro 1300 mm
- > Pressione su spazzola max 165 kg
- > Resa oraria teorica 5 - 7 h
- > Serbatoi soluzione / recupero 235/250 l
- > Spazzola disco 4x355 mm
- > Velocità spazzole 220 giri/min



La serie

lavante spazzante

I modelli di lavasciuga con operatore a bordo, sono disponibili sia nella loro versione con basamento lavante che in quella con basamento spazzante. Queste macchine sono particolarmente indicate per la pulizia di ambienti dove è necessario, oltre alla normale pulizia, anche la raccolta di sporco e materiale di piccole dimensioni, che viene raccolto in un apposito cassetto estraibile.

coral 70s



Produttività teorica:

3500 m²/h

- > Macchina con trazione
- > Alimentazione: 24V 240Ah
- > Larghezza pista di lavoro 700 mm
- > Resa oraria teorica 3.5 - 4.5 h
- > Serbatoi soluzione / recupero 100/105 l
- > Spazzole cilindriche 2x150 mm
- > Velocità spazzole 785 giri/min

sapphire 85s



Produttività teorica:

5200 m²/h

- > Macchina con trazione
- > Alimentazione: 36V 240Ah
- > Larghezza pista di lavoro 850 mm
- > Resa oraria teorica 4 - 6 h
- > Serbatoi soluzione / recupero 110/120l
- > Spazzole cilindriche 2x150 mm
- > Velocità spazzole 785 giri/min

topaz 85s



Produttività teorica:

6375 m²/h

- > Macchina con trazione
- > Alimentazione: 36V 320Ah
- > Larghezza pista di lavoro 850 mm
- > Resa oraria teorica 3.5 - 4.5 h
- > Serbatoi soluzione / recupero 180/190 l
- > Spazzole cilindriche 2x150 mm
- > Velocità spazzole 785 giri/min

diamond 100s



Produttività teorica:

7000 m²/h

- > Macchina con trazione
- > Alimentazione: 36V 500Ah
- > Larghezza pista di lavoro 1000 mm
- > Resa oraria teorica 5 - 7 h
- > Serbatoi soluzione / recupero 235/250 l
- > Spazzole cilindriche 1x150 mm
1x280 mm
- > Velocità spazzole 933giri/min
500giri/min

FLOORPUL[®]

PERPULIRE s.r.l.

info@perpulire.it - www.perpulire.it

TORINO

Sede legale: via Goretta 96/A
10072 Mappano di Caselle (TO)
tel. +39 011 2207783

ALESSANDRIA

via dell'Industria, 36
15121 Alessandria
tel. +39 0131 033005

MILANO

via Lazio, 15
20090 Buccinasco (MI)
tel. +39 02 48843881

ROMA

via Melibeo, 90
00155 Roma
tel. +39 06 83777308

MESSINA

via Oreto, 1
98124 Messina
tel. +39 090 9146038

COSENZA

Deposito | zona Artigianale La Fiumara, 9
87032 Amantea
Showroom | SS 18 Tirrena Inferiore, 66
87032 Amantea

CAGLIARI

SESTU (CA)
Ex Statale 131 km 7.300

VERONA

PADOVA

FIRENZE

NAPOLI

PALERMO